

**OPIS:**

Przeźroczysta folia montażowa wykonana na bazie polietylenu o drobno naciętej powierzchni do transferu wyciętych sztancą lub opracowanych przy pomocy komputera napisów i symboli.

**ŚRODEK KLEJĄCY:**

Zmodyfikowany poliakrylan o słabej przyczepności.

**ZAKRES STOSOWANIA:**

Folia montażowa stworzona do specjalnych aplikacji o bardzo niskiej sile klejenia.

**DANE TECHNICZNE\*:**

<b>Grubość*</b> (folia z klejem):	150 mikronów
<b>Waga</b> (papier z klejem)	105 g/m <sup>2</sup>
<b>Odporność na rozciąganie</b> (DIN 53455) (sucha)	
wzdłużne	25 MPa
poprzeczne	25 MPa
<b>Odporność na rozdarcie</b> (DIN 53455)	
wzdłużne	500%
poprzeczne	700%
<b>Siła sklejania</b> (FINAT- metoda testu I, po 20 minutach, stal nierdzewna):	<1 N/25 mm
<b>Zalecana temperatura naklejania</b>	>10°C
<b>Okres składowania**</b>	1 rok

\* - wartość uśredniona      \*\* -w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze 20°C i w wilgotności względnej powietrza 50%.