

**OPIS:**

Miękka folia PCV, która doskonale dopasowuje się do oklejanej powierzchni. Biała i bezbarwna.

MATERIAŁ KRYJĄCY:

Jednostronnie powlekany silikonem papier, 135 g/m².

ŚRODEK KLEJĄCY:

Poliakrylan, łatwo usuwalny.

ZAKRES STOSOWANIA:

Przeznaczony do aplikacji wewnętrznej szczególnie do tworzenia dekoracji i napisów na ścianach.

TECHNIKA ZADRUKU:

Druk solwentowy.

DANE TECHNICZNE:

Grubość* bez papieru ochronnego i warstwy klejącej

80 mikronów

Stabilność wymiarów (FINAT –TM 14):

Naklejona na stal, nie wykazuje zmian w kierunku poprzecznym, w kierunku wzdłużnym <0,4 mm

Siła sklejania (FINAT-TM 1, po 24 godzinach, stal nierdzewna).

5 N/25mm

Odporność na rozdarcie (DIN 53 455)

wzdłużne:

min.19MPa

poprzeczne:

min.19MPa

Odporność na rozciąganie (DIN 53 455)

wzdłużne:

min.130%

poprzeczne:

min.150%

Zalecana temperatura naklejania

>10°C

Okres składowania**

2 lata

* - wartość uśredniona

** - w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze 20°C i w wilgotności względnej powietrza 50%.

Uwaga:

Powierzchnia, na którą naklejana jest folia musi być oczyszczona z kurzu, smarów oraz innych zanieczyszczeń, które mogłyby wpłynąć niekorzystnie na przyklejenie się tego produktu. Świeżo lakierowane lub malowane powierzchnie powinny być pozostawione do wyschnięcia przez minimum 3 tygodnie. Możliwości zastosowania wybranych lakierów lub farb z folią samoprzylepną powinny zostać sprawdzone przed ostatecznym naklejeniem folii. Samoprzylepna folia odblaskowa nadaje się tylko do aplikacji „na sucho”. Przed naklejeniem folii należy sprawdzić, czy pomiędzy folią, a podłożem nie zachodzą reakcje chemiczne. Ponadto należy wziąć pod uwagę wszelkie informacje dotyczące aplikacji folii, opublikowane przez Orafol Europe GmbH (<http://www.orafol.com>).